FICHA TÉCNICA ITEM 025 / 025GT



Elaborado por : Roberts **Revisado por calidad 05052007**

Dr. de Calidad Jordi picola

DESCRIPCIÓN

Aplicador 025 Espuma Profesional



Aplicador 025 GT Espuma Profesional Teflonado



APLICADORES DE ESPUMA DE POLIURETANO PROFESIONAL.
MANGO ERGONOMICO.
CERTIFICADO ISO, CE Y TUV.
ENSAMBLADO 100% ROSCADO.
MODELO 025GT: VARILLA INTERIOR Y VÁLVULA TEFLONADA.

APLICACIÓN

ADMINISTRADOR DE TODO TIPO DE ESPUMAS DE POLIURETANO Y ADHESIVAS.
TRABAJA CON DISPENSADORES ESPECÍFICOS PARA ESTE APLICADOR

MODO DE EMPLEO

MANUAL.
MEDIANTE PRESIÓN GATILLO Y REGULADOR DE FLUJO POSTERIOR.
SIEMPRE AJUSTARSE A LAS INSTRUCCIONES DE USO QUE SE ADJUNTAN EN CADA APLICADOR.

CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO NO AGRESIVO.
AMPLIA GAMA DE APLICACIÓN DE ESPUMAS.
VALVULA DE ROSCADO UNIVERSAL DE LATÓN.
REGULADOR POSTERIOR CON CIERRE DE CARRERA AL FINALIZAR TRABAJO.
ESTANCO.
ENSAMBLAJE 100%
ROSCADO ASEGURANDO UNA ESTANQUEIDAD AL APLICADOR MEDIANTE JUNTAS TORICAS Y TEFLON EN LAS PARTES A ROSCAR.

AGUJA INTERIOR TOLERANCIA CENTRADO 0.03 MM ENTRE PUNTAS. **PARA MODELO 025GT** TEFLONADA 10-15 CM.

PRESENTACIÓN

CAJA DE 12 UNIDADES

CONSERVACIÓN Y ALMACENAJE

ALMACENAR EN EL EMBALAJE SUMINISTRADO HASTA EL PUNTO DE VENTA
EVITAR SITIOS HUMEDOS
LIMPIAR SIEMPRE CON DISOLVENTE ESPECIFICO PARA EVITAR SECADOY LARGA DURACIÓN A ESTE APLICADOR.

SEGURIDAD Y MANEJO

NO IMFLAMABLE
MANTENER FUERA DEL ALCANCE LOS NIÑOS.

JJ COMERCIAL BARCELONESA SL.
B-63581110 - Rambla de la muntanya , 55 1º 3ª - 08041- BARCELONA -TFO 934334559 - FAX 934557389
www.jjdistribuciones.com **compras@jjdistribuciones.e.telefonica.net**